

Dopomat-forte

Lúgos ipari tisztítószer

Tulajdonságok

Nagy hatású, fékezett habzású, lúgos tisztítószer speciális hatóanyaggal. Oldja a gépolajat és a zsíros-, kormos-, grafit- és kipufogógáz okozta szennyeződéseket. Az ÖNORM B 5105, második bekezdésének 7.2 alapján - olajkiválsztónak is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos tenzidiek < 5%, nem ionos tenzidiek < 5%, foszfonátok < 5%, vízbázisú oldószerek, korróziógátló anyagok, alkáliák, színezőanyagok. pH-érték (koncentrátumban): kb. 13 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 11,5

Felhasználási terület

Minden víz- és lúgálló felületen, mint pl.: ipari- és műhelycsarnokok padlóira - beton/klinker drótüvegtető; metró aluljárók fal- és padlócsempéire felhasználható. Ezen kívül a szemetes konténerek és tárolók tisztítására is alkalmas. Nem alkalmas bevont felületekre, linóleum, gumi vagy alumínium felületekre.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

100 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

Magasnyomású tisztítás:

200 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

Alaptisztítás:

1 litert adjunk 10 liter hideg vízhez.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás: 1 ml

Magasnyomású tisztítás: 8 ml

Alaptisztítás: 40 ml

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P 308/313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz: Sodium Hydroxide (INCI).

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 05 02 10

