

Kiehl-Eco-Refresher

Vízbázisú filmképző faápoló olaj

Tulajdonságok

Szabadalmazás alatt lévő egyedülállóan új termék.

A fa fajtájának vonásait kihangsúlyozza. Matt fényvel száradó, parfümentes, pigmentmentes, oxigénre megszilárdul, levegőző szellőző tulajdonsága van, polírozható. Könnyen kezelhető, filmképző, jól tömit, mosható és 2-3 nap megszilárdulási idő után járható lesz. Megfelel a DIN EN 71-3 szabvány technikai követelményeinek (nehézfém-mentes), oldószer-mentes. A megszilárdulási idő után a további ápolás Kiehl-Legnodor-ral ajánlott.

Összetevők

Növényi olaj komponensek, vaxok, nem ionos tenzidek < 5%, nehézfém-mentes szárazanyag. pH-érték (koncentrátumban): kb. 8

Felhasználási terület

Minden európai fajtája ápolására. A nyers egzotikus fákon csak azután alkalmazzuk, hogy előbb leteszárítjuk, hogy miként reagál a szerre. Minden eredeti fajtája mint pl. parketta, deszka, ipari parketta, UV-olajozott parketta, lépcsők, OSB-lapok, enyvezett fa, alapolajozására ill. utólag olajjal bevonására használható. Nem alkalmazható zárt, bevonatolt vagy vaxolt fafelületen.

Felhasználás

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak zsír-, vax-, szilikon, pormentes és bevonatlan fafelületen garantál a termék. A padlóburkolat hőmérséklete 10°C és 25°C között legyen. Alkalmazás előtt jól rázzuk fel.

Valódi fa alapolajozás: Igény esetén a részletes leírás megrendelhető.

Utólag olajjal bevonás: Igénybevett faburkolatokat elsőként egy gépi száraz tisztítással kell megtisztítani (egy tárcsásúrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztítás során a gépet spirál alakban mozgassuk mindaddig, amíg a felület egyenletesen meg nem tisztítottuk, míg a lerakódott szennyeződések a pórusokból ki nem oldottak, egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.

Alkalmazás: Higítatlanul alkalmazzuk. Kb. 200 ml-t vigyünk fel a megtisztított felületre és kb. 10 m²-en azonnal, törüléshez használt ruhadarabbal vagy laposmoppal egyenletesen vékonyan terítsük szét, egymást átfedő sávokban. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteget vihetünk fel, legalább 2 órás várakozási idővel.

Polírozás: Az olajréteget száradás után 24 órán belül polírozással, egy tárcsás úrológéppel (kb. 150-1000 ford./perc), Multi-Disc-kel tömöríthetjük és fényesebbé tehetjük.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

A munkaeszközöket vízzel tisztíthatjuk.

Egyéb utasítás: Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alapos öblítés vízzel. Nem kerülhet csatornába, vizekbe vagy talajba. A Kiehl-Eco-Refresher használata közben kerülendő az evés, ivás, dohányzás. Gyermekektől távol kell tartani. A megkezdett kannát rövid időn belül használjuk fel. A megszáradt termék-maradványok háztartási hulladékként kezelendők. A folyékony termékmaradványokat tartalmazó kannákat/flakonokat, vegyipari hulladékként kezeljük. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. Megújuló nyersanyagforrásokból előállított termék. A csomagolás újrahasznosítható. A következő honlapon bővebb információt talál arra vonatkozóan, hogy miért kapta meg ez a termék a virág jelet: www.ecolabel.eu.



Fa-/parketta ápolás és tisztítás



Anyagszükséglet / m²

Alapolajozás: kb. 50 ml/m², a fafelület nedvszívó képességétől függően

Utólag olajjal bevonás: kb. 20 ml/m², a fafelület nedvszívó képességétől függően

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2 x 5 Liter kartonban

Cikkszám: j 22 16 05

Fagytól védve tartandó!

