

# Frigosan

## Fagyasztó helyiségek tisztítószere

### Tulajdonságok

Eltávolítja a mélyhűtő helyiségek olajos, zsíros szennyeződéseit és címkék ragasztó maradványait. A helyiség kiürítése ill. leolvasztása vagy a hűtőlánc megszakítása nem szükséges. A Frigosan -25°C-ig felhasználható. A termék fékezett habzású, így lehetőség van automata géppel ill. a felület tisztításánál a szóró eljárással való tisztításra. Robbanásbiztos gépek használata nem szükséges. A tisztítás után a felületek szennyeződésmentesen és gyorsan száradnak. Gond nélkül használható az élelmiszeriparban.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, vízbázisú oldószer, fagyálló szer, élelmiszerszínezék.  
pH-érték (koncentrátum): 8,5

### Felhasználási terület

Minden vízálló felületen, mélyhűtő- és hűtő helyiségek falain és egyéb felületein, mint pl.: kerámia csempe, biztonsági (csúszásmentes) csempe, finomszemcsés burkolatok, ipari felületek (esztrik, simított beton), nemesacél felületek, alumínium és műanyag.

### Felhasználás

Felhasználás hígítás nélkül!

Víz, nedves mopp-huzat vagy tisztítókendők nem kerülhetnek a mélyhűtő helyiségbe!

### Alaptisztítás:

A tisztítószert egy mopp-huzattal a felületen egyenletesen szét kell teríteni, hagyni 10-15 percen át hatni, majd egytárcsás súrológéppel és pad-del súrolni, és a nem egyenletes felületekről is vízszívó géppel felszívni. A tisztítás után a tisztítószert maradványait el kell távolítani.

A falak és egyéb felületek tisztításánál a tisztítószert szóróflakonnal vagy törleronggyal visszük fel a kívánt felületre, ahol kb. 5 percig hagyjuk hatni, szükség esetén pad-del súroljuk. A felületeket gumi lehzúzóval vagy törleronggyal teszük szárazzá.



## Konyha- tisztítás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Padlófelület alaptisztítása: 250-300 ml

Falak- és egyéb felületek alaptisztítása: 150 ml

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 55 09 10

