

Gommasol

Gumicsík eltávolító

Tulajdonságok

Oldószertartalmú speciális tisztítószer ipari padlófelületeken, emelőkocsi/-villás targonca okozta gumicsík ill. gumi(le)kopás eltávolítására. Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a Gommasol a nagyon erősen szennyezett ipari területeken és csarnokokban alkalmazható. A Gommasol illatszegény és könnyen kezelhető.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek 5-15%, vízbázisú oldószerek, segédanyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 6 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasználási terület

Oldószereknek ellenálló felületeken, mint pl.: ipari felületek, beton, epoxigyanta, simított beton és égetett agyag járólap. Aszfalt- és bitumen felületeken, továbbá műanyag burkolatokon nem alkalmazható!

Felhasználás

Hígítatlanul vagy vízzel hígítva 1:1; 1:2 arányában egy erre alkalmas, habszóró fejjel ellátott permetező készülékkel visszük fel a kívánt felületre, majd 10 percig hatni hagyjuk. A szennyeződés mértékétől függően alkalmazhatunk gépi vizes tisztítást egy súroló-szívó géppel és 1%-os Dopomat-forte-oldattal a napi tisztítás keretében.

Nagyon erősen szennyezett vagy nagyobb felületek esetén a benedvesített felületet egytárcsás súrológéppel és zöld pad-dal alaposan súrolni kell. Végezetül a szennyflottát felszívjuk, a felületet tiszta vízzel alaposan megtisztítjuk.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkat felelősséget nem vállalunk.

* A Kiehl által alkalmasnak jelölt készülékek:

Cikkszám: VFK 280050 Szóróflakon

Cikkszám: VVK 910330 Habképző fej szóróflakonra

Cikkszám: z 20 50 18 Szóróflakon 1,5 l; piros, PP-habfúvóka (EPDM-tömítések)

Cikkszám: z 20 50 72 Nyomást tartó permetező készülék, 5 l, RONDO, habfúvóka (EPDM-tömítések)



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gumicsíkeltávolítás: 50-100 ml

GHS 07, Figyelem (koncentrátumban);

H302/312/332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belelegezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/Szemvédelem használata kötelező.

P301/330/331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tartalmaz: Butoxyethanol (INCI).

Tartalmaz: Butoxyethanol (INCI).

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

5 literes kanna

Cikkszám: j 05 07 15

