

Kiehl-Legnodur-brillant

Fényes 1-komponensű tartós bevonatolószersz

Tulajdonságok

Lakkszerűen száradó, lágýító nélküli PU-diszperzió. Magas szilárdanyagtartalmának köszönhetően egy strapabíró, könnyen tisztítható védőfilmet képez. A bevonat utó-ápolása száraz tisztítás után történik. A védőfilm eltávolítása nedves alaptisztítással nem lehetséges.

Összetevők

Fémso- és lágýítómentes műanyag diszperziók, polietilén-viaszok, vízbázisú oldószerek. pH-érték (koncentrátumban): kb. 8

Felhasználási terület

Eredeti fapelületekre, melyeket fa olajokkal (pl. Kiehl-Eco-Refresher) vagy védőréteggel ápoltak. Továbbá használható bevonatolt elasztikus padlóburkolatokra. Nem alkalmazható olyan fapelületeken, amelyet oldószervax-szal kezeltek.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert a felület egy kevésbé szembetűnő részén! Kifogástalan optikai megjelenést csak tiszta, szakszerűen előkészített felületen garantál a termék.

A felületek előkészítése:

A parketta felületeket (olajozott, lezárt, már bevonattal ellátott) a bevonatolás előtt szárazra kell tisztítani (Kiehl-Legno-Pad). A port el kell távolítani a felületről. Az új bevonatolható rugalmas burkolatokat Torvan-Koncentrátummal (100 ml-t 8 liter vízbe) intenzíven tisztítjuk. A már bevont rugalmas padlóburkolatokon alaptisztítást kell végezni, pl. Veroclean-nel (3 liter 8 liter vízbe). A már Kiehl-Legnodur-ral bevont rugalmas padlóburkolatokon egy Kiehl-Legno-Pad-del száraz tisztítás történik.



Bevonás:

Kb. 300 ml-t hígítás nélkül vigyünk fel egyenletesen, kb. 10 m² felületre és azonnal törléshez használt szőrmedarabbal vagy laposmoppal terítsük szét, egymást egyenletesen átfedő sávokban. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell dolgozni. A felület igénybevételelől függően 1-2 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces várakozási idővel. Csak száraz rétegek képeznek strapabíró ápolóréteget.

A munkaeszközöket vízzel tisztíthatjuk.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.

Fa-/parketta- ápolás és tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Bevonás: 30 ml rétegenként



Gyermekektől elzárva tartandó. Szórásra nem alkalmas. Használjon P2 porfiltert a súroláshoz. Használat közben kerülendő az evés, ivás és dohányzás. Ha szembe vagy bőrre kerül azonnal bő vízzel öblítse le. A használat és száradás közben alapos szellőztetés szükséges. A felhasználás után azonnal tisztítsa meg az eszközöket vízzel és szappannal. Nem kerülhet csatornába, vízbe vagy talajba. A kanna csak teljesen üresen kerülhet újrahasznosításra. A folyékony termékmaradványokat vegyipari hulladékként kezeljük. Tartalmaz: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Információ allergiás személyeknek az alábbi telefonszámon: +49 (0) 81 34 / 93 05-0.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 22 07 05

Fagytól védve tartandó!

