

# Kiehl-Legnodur-satina

## Matt bevonatolószer faburkolatokra

### Tulajdonságok

Kimondottan olajozott és zárt eredeti faburkolatokra készült.

Magas a szilárdanyagtartalma, lakkszerűen szárad, matt, transzparens filmet képez.

Nagyon strapabíró, szennytaszító és csúszásgátló.

### Összetevők

Fémsómentes polimerdiszperzió (TBEP-mentes), polietilén-viaszok, vízbázisú oldószerek.

pH-érték (koncentrátumban): kb. 8

### Felhasználási terület

Azon faburkolatok védelmére készült, melyek vaxmentes olajokkal ill. Kiehl-Basic-Oil, Kiehl-PurOil vagy Kiehl-Eco-Refresher termékkel lettek ápolva, mint pl.: parketta, padló, ipari parketta, lépcsők, OSB-lapok, ragasztott fatábla stb. Használható igénybevett faburkolatokra is, melyek már nem zártak, vagy melyek impregnálása kopott, de foltokban még megtalálható. Nem alkalmazható olyan fafelületeken, amelyet oldószervax-szal kezeltek.

### Felhasználás

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék.

Újonnan kialakított fafelületek esetében (helyben olajozott) a gyártó tanácsait kell figyelembe venni a megszilárdulási időnél. Általában 8-14 nap alatt szilárdul meg, ez idő alatt csak szárazon tisztítható a felület (pl. söpréssel). Mielőtt a Kiehl-Legnodur-satina-t alkalmaznánk, a fafelületet géppel szárazon kell tisztítani (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amíg a felületet egyenletesen meg nem tisztítottuk, míg a lerakódott szennyeződések a pórusokból ki nem oldottak, egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.

### Bevonás:

Felhasználás előtt alaposan rázzuk fel a terméket. Kb. 300 ml-t hígítás nélkül vigyünk fel egyenletesen, vékonyan kb. 10 m<sup>2</sup> felületre és azonnal töröléshez használt szörmedarabbal vagy laposmoppal terítsük szét, egymást egyenletesen átfedő sávokban. Lendületesen, egymást átfedő sávokban kell dolgozni. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteget vihetünk fel, kb. 90 perces várakozási idővel. Csak száraz rétegek képeznek strapabíró ápolóréteget.



A munkaeszközöket vízzel tisztíthatjuk.

Figyelmeztetés: a film csak száraztisztítással távolítható el, alaptisztítással nem.

## Fa-/parketta- ápolás és tisztítás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Bevnás: 30 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

### Kiszerezés

2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 22 08 05

Fagytól védve tartandó!

