

Kiehl-Parkettin-Konzentrátum

Fából készült padló ápolószer

Tulajdonságok

Aktív tisztító hatású és jó szennyhordó képességű szer, felhasználása során friss illatú. A csikmentesen száradó ápoló összetevők egy járásbiztos ápolófilmet képeznek kiváló szennytaszító hatással. A száradás során a padló síkossága eléri a DIN 18032 második részében meghatározott 0,4 és 0,6 µ közötti értéket, (az FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf intézet által bevizsgált) így eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesítmények elvárásainak, ezért különösen alkalmas ezen felületek tisztítására és ápolására. A cipőtalpak okozta csíkok messzemenően elkerülhetőek. Készparketta és lamináltparketta esetén a szélek védelmével a nedvesség beszívargása megelőzhető. Polírozás során az ápolófilm tömöríthető, ezzel a felület strapabírása és optikai efektsusa is fokozható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek 5-15%, vízbázisú oldószerek, szintetikus szappan, ápoló komponensek, segédanyagok, színező anyagok, illatanyagok (Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylat, Citronellol, Lilial, Lyrál, Linalool).
pH-érték (koncentrátuman): kb. 4,5 pH-érték (felh. kész oldatban) kb. 7

Felhasználási terület

Olajozott, olajozott-vaxolt, zárt fafelületek, valamint kész-parketta és laminált felületek ápolószere. Nem alkalmas kezeletlen vagy kizárólag vaxolt burkolatok ápolására.

Felhasználás

1 adag (adagolófejnyi) = 25 ml

Első ápolás:

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék. 1 adagot adunk 500 ml hideg vízhez. A moppot mártsuk az oldatba, alaposan préseljük ki, majd töröljük át a felületet. Az álló vizet kerüljük el!

Időközönkénti ápolás:

1 adagot adunk 8 liter hideg vízhez. A moppot mártsuk az oldatba, alaposan préseljük ki, majd töröljük át a felületet. Az álló vizet kerüljük el! Enyhébbtől közepesen erős szennyeződésnél ½ adag is elegendő.

Spray-szóró eljárás:

1 adagot adunk 500 ml hideg vízhez, majd szóróflakon és magas fordulátú gép (kb. 1000 ford./perc) segítségével dolgozzuk el.

Polírozás:

A megszáradt ápolófilmet polírozással, magas fordulátú géppel (kb. 1000 ford./perc), Multi-Disc-vel tömöríthetjük, a padló az eljárás során nem lesz simább.

Figyelmeztetés:

A túl nedves felmosás vagy az álló víz károsíthatja a felületet.



**Fa-/parketta
ápolás és
tisztítás**

DIN 18032

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 0,75 ml
Időközönkénti ápolás: 0,06-0,15 ml
Spray-szóró eljárás: 0,25 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerlés

6 x 1 literes flakon kartonban

Cikkszám: j 22 12 02

