

Thermodur-diamant

Nagyon kemény akrildiszperzió

Tulajdonságok

Extrém kopás- és karcálló, három dimenziós hálós szerkezetű műanyagdiszperzió, nagy igénybevételnek kitett felületekre. A magas műanyagtartalmának és új alapanyagok felhasználásának köszönhetően már 2 réteg felvitele után még a régi, elhasznált padlóburkolatokon is képződik egy olyan védőréteg, amely lehetővé teszi a gazdaságosabb napi tisztítást. Új ill. tömör felületeken ez már egy réteg felvitelével is elérhető. A speciális formula megengedi az első bevonóréteg felvitelét már rövid száradási idő után. A PU-mentes bevonó szakszerűen kivitelezett alaptisztítással eltávolítható. A Thermodur-diamant ellenáll a felületi fertőtlenítő szereknek és nagyrészt a kézfertőtlenítésre használt fertőtlenítőszernek is.

Öszetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilén-viaszok, vízbázisú oldószer, hálós-gyanták, lágyítók.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Vízálló, alaptisztított felületekre, mint pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes natúr- és műkö stb., használható. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Sikeres alaptisztítás és száradás után a terméket egy lapos moppal vékonyan vigyük fel a felületre, a termék mop huzatba való beszáradását kerüljük el, felhasználás után a kannát jól zárjuk le.

Alapápolás alaptisztított felületekre:

A felület szívóképességétől függően 1-2 réteg kb. 60 perces időközzel.

A felületi ápolóréteg tulajdonságai megőrzésének érdekében a magas oldószertartalmú tisztítók csak alaptisztításra használhatóak. Több mint két 2 réteg felvitele esetében, a megszilárdulási idő jelentősen megnövekszik, ezért a bevonatot az első 48 órában csak szárazon szabad tisztítani.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 20 11 05

Fagyótól védve tarolandó!

