

Thermodur-satina

Tompa fényű diszperzió

Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, magas szilárdanyag tartalommal, kiváló filmképző tulajdonsággal. A Thermodur-satina különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A matt film még polírozással sem fényesíthető. A fertőtlenítő szereknek ellenáll.

Összetevők

Műanyag diszperziók, polietilén-viaszok, vízbázisú oldószerek, hálós-gyanták, lágyítók. pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

Felhasználási terület

Minden vízálló, rugalmas és alaptisztított padlóburkolatra alkalmazható, mint pl.: PVC, gumi, linóleum, nedvszívó természetes- és műkő. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Használat előtt a kannát fel kell rázni!

Sikeres alaptisztítás és száradás után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vékonyan vigyük fel a felületre, a termék mop huzatba való beszáradását kerüljük el, felhasználás után a kannát azonnal zárjuk le.

Első ápolás tisztított felületen:

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően, 30 percnkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.

A matt hatás megőrzése érdekében, a napi takarításnál, kerüljék az olyan ápoló-tisztítószer használatát, amelyek fénylő réteget képezhetnek.



Bevonat

Anyagszükséglet / m²

Első ápolás: 25 ml rétegenként

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

2 x 5 literes kanna kartonban

Cikkszám: j 20 07 05
Fagytól védve tartandó!

