

Vinox-matic

Vízkezelő mosógatógépekhez

Tulajdonságok

Sav alapú folyékony vízkötlenítő ásványi szennyeződések és felületi vízkőlerakódások eltávolításához ipari egy és többtartályos mosógatógépekhez, ill. Bain-Maries és forróvízes készülékekhez. A Vinox-matic gyorsan hat és megbízhatóan eltávolítja a vízkőlerakódásokat ill. az abban megkötött szennyeződések, így biztosítja a konyhák higiéniai elvárásait. A rendszeres Vinox-matic használata megátolja a mészlerakodást és segíti a mosógatógépek állagmegőrzését. A termék habzascsökkenett és illat- ill. színezőanyag mentes.

Összetevők (az 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidék < 5%, anorganikus savak, korroziógátlók.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5 pH-érték (felh. kész oldat): kb. 1-1,5

Felhasználási terület

Minden saválló konyhai felületen és használati tárgyon használható. Nem használható savérzékeny anyagokra pld. természetes és műkö, színes és könnyűfém. Savérzékeny felületeknél javíthatatlan anyagkárosodáshoz vezet. Nem alkalmas olyan konyhai berendezések vízkötlenítésére, amelyek közvetlenül élelmiszerek előállításánál használatos vezetékeket tartalmaznak, pld. kávé és tea-automaták.

Felhasználás

Az első használat előtt egy nem látható területen ellenőrizze az anyag ellenállóképességét.

Mosógatógépek vízkötlenítése

A mosógatógép vízkötlenítése és tartálytöltése előtt lekapcsoljuk ill. leszereljük a mosogatószer adagolóját. A mosogatógépet megtöltjük tiszta vízzel és a vízkőlerakódás erősségétől függően 50-100 ml Vinox-matic-ot / 1 liter vízhez adagolunk közvetlenül a tartályba. A mosogatógépet kb. 10-15 percig működtetjük. Ezután leengedjük a mosogatógép vizét és ellenőrizzük a felületet. Igény szerint újabb vízkötlenítés következhet. Az utóöblítés területének vízkötlenítésére keverünk oldatot, keverési arány 100-200 ml Vinox-matic / 1 liter vízhez és permetezzük be a szükséges területet, esetenként akár többször is. Az oldatot rövid ideig hatni hagyjuk. A vízkötlenítési folyamat befejezése után a mosogatógépet alaposan friss vízzel ki kell öblíteni vagy feltölteni és néhány öblítési folyamatig működtetni. A szokásos mosogatósi folyamat előtt visszakötjük ill. visszakapcsoljuk a mosogatószer adagolóját.

Felületi tisztítás (habszóró eljárás):

A vízkőlerakódás erősségétől függően az 1:4 ill. 1:10 fuvókabeállítást választjuk. A felületet behabosítjuk és rövid ideig hatni hagyjuk. Utána a letisztított felületet tiszta vízzel le kell mosni.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.



Mosogatás

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet a helyi adottságoktól és előírásoktól függ.

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305/351/338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308/313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz: Phosphoric Acid (INCI).

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna

Cikkszám: j 55 55 10

